

Genel Bakış

Boyutlar	89 x 46 x 33 mm (3,5 x 1,8 x 1,3")
Ağırlık	100 g (3,5 oz)
Güç Kablosu	Dahil
Giriş Voltaj Aralığı	100–240V AC
Giriş Frekansı	50/60Hz
Çıkış Gerilimi	24V
Nominal Gerilim	24V
Bağlayıcı	C6
Ağ Arayüzü	RJ45
Gigabit LAN Bağlantı Noktası	✓
Uzaktan Sıfırlama Özelliği	✓
Sıfırlama Düğmesi	✓
2 çiftli güç kaynağı	Pinler 4, 5 (+) ve Pinler 3, 6, 7, 8 (-)
AC Konektörü	IEC-320 C6
Çıkış Akımı	0.5A
Veri Girişi / PoE	RJ45 korumalı soket
Giriş Akımı	0,3A @ 120V AC 0,2A @ 240V AC
Ani Akım	120V AC'de <30A tepe akım, 230V AC'de <60A tepe akım
Yeterlik	%82,96
Anahtarlama Frekansı	50 kHz
Çıkış Dalgalanması	En fazla %1.
Hat Düzenlemesi	≤ %3
Yük Düzenlemesi	≤ %5
Maksimum Ani Deşarj	1500A (8/20 μs) güç
Tepe Darbe Akımı	36A (10/1000 μs) verileri
Maksimum Güç Tüketimi	0,1 W
Yanıt Süresi	<1 ns

Şönt Kapasitans	<5 pF verisi
Desteklenen Voltaj Aralığı	22,8—25,2V
Toplam Çıkış Gücü	12W
Aşırı Akım Koruması	0.6—1A
Aşırı Gerilim Koruması	Fark ve Ortak Mod
ESD/EMP Koruması	6KV/10KV
Ortam Depolama Sıcaklığı	-30 ila 70°C (-22 ila 158°F)
Çalışma Ortam Sıcaklığı	0 ila 40°C (32 ila 104°F)
Ortam Çalışma Nem Oranı	%5 ila %95, yoğuşmasız
NDAA Uyumlu	✓
Sertifikalar	CE, FCC, IC, UL, PSE, BSMI