

Mekanik

Boyutlar	294 x 31 x 80 mm (11,6 x 1,2 x 3,2")
Ağırlık	400 g (14,1 oz)
Muhafaza malzemesi	Dış mekan kullanımına uygun, UV ışınlarına dayanıklı plastik
Montaj	Direğe monte edilebilir (Kit dahildir)

Donanım

Ağ arayüzü	(2) 10/100 MbE RJ45 portları
Güç yöntemi	Pasif PoE 2 çifti (4, 5+; 7, 8 dönüş)
Güç kaynağı	24V, 0.5A PoE adaptörü (Dahil)
Desteklenen voltaj aralığı	22–27V DC
Maksimum güç tüketimi	5,5 W
Ortam çalışma sıcaklığı	-30 ila 75°C (-22 ila 167°F)
Çalışma ortamı nem oranı	%5 ila %95 yoğunlaşmaz
Şok ve titreşim	ETSI300-019-1.4
Sertifikalar	FCC, ICC, CE, RoHS
NDAA Uyumlu	Evet

Sistem

Sıklık	2,4 GHz
Çalışma frekansı	2412-2462 MHz
Kazanmak	10,4-11,2 dBi
Çapraz kutup izolasyonu	23 dB Minimum.
Maks. VSWR	1.6:1
Işın genişliği	55° (Yatay Kutup) / 53° (Dikey Kutup) / 27° (Yükseklik)
Polarizasyon	Çift doğrusal