

Tiwox

2D WIRED BARCODE SCANNER

VS-336

LED göstergesi ve zil sesi

Mükemmel kod çözme, çeşitli karmaşık kodları tarayın.

Daha rahat çalışma için ergonomik tasarım.

Kağıt barkod, WeChat, Alipay tarama işlevini destekler.

Daha uzun ömür için yüksek sıcaklığa dayanıklı kablo malzemesi.

Modüler tasarım, montajı kolay, düşmeye karşı güçlü direnç.

UYGULAMA

Esas olarak iş, ödeme, sağlık, tütün, bazı endüstriler vb. alanlarda kullanılır.



VS-336

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

OS	OS Windows iOS / Android		Görüntü Sensörü CMOS		Görüntü(Piksel) 640 (H)*480 (V)piksel		Işık Kaynağı Aiming: 625 nm LED; illumination:4000K LED		Tarama Modu Manual / Otomatik
FPS	Kare Hızı 30fps/s		Tarama Doğruluğu ≥4mil@ Code39		Baskı Kontrastı ≥ 20%		Görsel Gözlem Kırmızı ve Mavi LED Işık Buzzer		Arayüzler USB klavye, USB sanal seri bağlantı noktası RS-232
	Tarama Açısı Sol ve sağ:± 55° Ön ve arka:± 55° Döndür: 360°		Görüş Açısı 32° yatay, 24° dikey		İletim Modu Kablolu iletim		Ölçü L x W x H 179*68*94 (mm)		Ağırlık 203g (Kablolu)
	Kablo Standard 1.8M düz		Kutu Malzemesi ABS+PC, TPU		Güç Parametresi Giriş Voltajı: 5VDC±5% Çalışma akımı: 150mA (Tipik değer)		Çevresel Parametreler Çalışma Sıcaklığı:-20°C--+ 60°C Çalışma Nemi:%5 ila %95 bağıl nem, yoğunlaşmayan Depolama Sıcaklığı:-40°C--+70°C Elektrostatik koruma:±8 kV(Doğrudan deşarj) Ortam parlaklığı:0~100.000Lux Düşme Direnci :2M		
	Güvenlik Düzenlemeleri CE (EN 55032:2015; EN 55035:2017), R OHS, EN62368-1:2014+A11:2017 FCC PART 15 B SINIFI		Tarama Mesafesi 20-200mm @ EAN 13mil PCS=100%; 5-170mm @ QR 20mil PCS=100%						

Kod Çözme Yeteneği

1D: EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E0, UPC-E1, Code128, Code39, Code93, CodaBar, Interleaved 2/5, Endüstriyel 2/5, Matrix 2/5, Code11, MSI-Plessey, Standart 2/5, Plessey, Çin Postası
Kod 16K, GS1 Veri Çubuğu(RSS-Expand, RSS-Limited, RSS-14,GS1 Kompozit)

2D: QR, PDF417, DataMatrix(ECC200), Aztek, HanXinCode, Maxicode, Mikro QR, Mikro PDF417