

^ Genel Bakış

Boyutlar	Ø196,7 x 35 mm (Ø7,7 x 1,4")
WiFi Standard	WiFi 5
Mekansal Akışlar	6
Kapsama Alanı	140 m² (1.500 ft²)
Maksimum Müşteri Sayısı	250+
Yukarı bağlantı	GbE
Montaj	Tavan, Duvar (Profesyonel Montaj Desteğiyle)
Güç Yöntemi	PoE

^ Performans

MIMO

5 GHz	3 x 3 (DL MU-MIMO)
2,4 GHz	3 x 3 (DL MU-MIMO)

Maksimum Veri Hızı

5 GHz	1,3 Gbps (BW80)
2,4 GHz	450 Mbps (BW40)

Anten Kazancı

5 GHz	3 dBi
2,4 GHz	3 dBi

Maks. TX Gücü

5 GHz	22 dBm
2,4 GHz	22 dBm

Maks. BSSID'ler	Radyo başına 8
-----------------	----------------

Desteklenen Veri Hızları

802.11ac (WiFi 5)

6,5 Mbps ila 1,3 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3, VHT 20/40/80)

802.11n

6,5 Mbps ile 450 Mbps arası (MCS0 - MCS23, HT 20/40)

^ Özellikler

Kablosuz Ağ Oluşturma ✓

Bant Yönlendirme ✓

802.11v BSS Geçiş Yönetimi ✓

802.11r Hızlı Dolaşım ✓

802.11k Radyo Kaynak Yönetimi (RRM) ✓

Gelişmiş Radyo Yönetimi ✓

Passpoint (Hotspot 2.0) ✓

Kısıtlı Erişim Noktası Portalı

Özel Markalama Açılış Sayfası ✓

Kupon Doğrulama ✓

Ödeme Tabanlı Kimlik Doğrulama ✓

Harici Portal Sunucu Desteği ✓

Parola Kimlik Doğrulaması ✓

Konuk Ağı İzolasyonu ✓

Özel Önceden Paylaşılan Anahtar (PPSK) ✓

WiFi Hız Sınırlaması ✓

İstemci Cihazı İzolasyonu ✓

WiFi Programları ✓

TLS üzerinden RADIUS (RadSec) ✓

Dinamik RADIUS tarafından atanan VLAN ✓

^ Donanım

Maksimum Güç Tüketimi 9W

PoE adaptörü dahildir. ✓

Desteklenen Voltaj Aralığı 44-57V DC

Ağ Arayüzü

(2) GbE RJ45 bağlantı noktaları

Ağırlık

Cihazın ağırlığı: 350 g (12,4 oz) Montaj aparatı ile birlikte: 450 g (15,9 oz)

Yönetmek

Ethernet

Muhafaza Malzemesi

Polikarbonat

LED'ler

Sistem

Durum

Kanal Bant Genişliği

HT 20/40, VHT 20/40/80 (MHz)

NDAA Uyumlu

✓

Sertifikalar

CE, FCC, IC, Anatel: 01943-16-08356

Çalışma Frekansı

ABD/Kanada: 2400 - 2472 MHz U-NII-1: 5150 - 5250 MHz U-NII-2A: 5250 - 5350 MHz U-NII-2C: 5470 - 5725 MHz U-NII-3: 5725 - 5850 MHz Dünya çapında: 2400 - 2483,5 MHz 5150 - 5725 MHz

Çalışma Ortam Sıcaklığı

-10 ila 70°C (14 ila 158°F)

Ortam Çalışma Nem Oranı

%5 ila %95 yoğuşmasız