

Mekanik

Boyutlar	512,5 x 385,75 x 258,3 mm (20,2 x 15,2 x 10,2")
Ağırlık	Montaj aparatı olmadan: 1,4 kg (3 lb) Montaj aparatı ile: 1,7 kg (3,8 lb)
Muhafaza malzemesi	UV'ye dayanıklı polikarbonat
Montaj	Direğe monte aparat (Kit dahildir)
Rüzgar yükü	550 N, 200 km/sa hızda (123,6 lbf, 125 mph hızda)
Rüzgara dayanıklılık	200 km/sa (125 mil/sa)
Suya dayanıklılık	IPX6

Donanım

Ağ arayüzü	(1) GbE RJ45 bağlantı noktası
Güç yöntemi	Pasif PoE 2 çifti (4, 5+; 7, 8-)
Güç kaynağı	24V, 0.5A gigabit PoE adaptörü (dahil)
Desteklenen voltaj aralığı	22-27V DC
Maksimum güç tüketimi	8,5 W
ESD/EMP koruması	Hava/temas: $\pm$ 24kV
Ortam çalışma sıcaklığı	-40 ila 60°C (-40 ila 140°F)
Çalışma ortamı nem oranı	%5 ila %95 yoğunlaşmaz
Sertifikalar	CE, FCC, IC
NDAA Uyumlu	Evet

Yazılım

Modlar	PtMP CPE, PtP* *1.5.1 ve sonraki 1.5.x serisi belirlenim.
Hizmetler	SNMP, SSH, dinamik DNS, web sunucusu, uzaktan günlük kaydı, ping izleme sistemi
Kamu Hizmetleri	airView®, hız testi, hizalama, keşif, ping, traceroute, kablo testi, takımyıldızı
Otomatik mesafe ayarı	Evet
Otomatik güç ayarı	Evet
Ağ	Köprü/Yönlendirici* modu *Yönlendirici modu yalnızca PtMP CPE modunda kullanılabilir.
Güvenlik	Evet
İstatistiksel raporlama	Evet
Yönetim arayüzü	UISP Uygulaması WEB Arayüzü üzerinden kolay kurulum için Bluetooth yönetimi
Minimum yazılım gereksinimleri	iOS™ veya Android™ tabanlı herhangi bir modern web tarayıcısı bulunan akıllı telefon

Sistem

Maksimum verim	900+ Mbps* *FW sürümü 2.3.0 ve üzeri.
Şifreleme	WPA2-PSK (AES)
Yukarı bağlantı/aşağı bağlantı oranı	25/75, 33/67, 50/50

RF

Çalışma frekansı***ABD/Kanada**

U-NII-1	5150 - 5250 MHz
U-NII-2A	5250 - 5350 MHz
U-NII-2C	5470 - 5725 MHz
U-NII-3	5725 - 5850 MHz

Dünya çapında

4800 - 6200 MHz
*Yasal düzenleme bölgesine bağlıdır.

**Dünya Çapında Yönetim
Radyosu**

2400 - 2483,5 MHz

Maksimum iletilen TX gücü

22 dBm (zincir başına)

Kanal bant genişliği

10/20/30/40/50/60/80/100 MHz*
*FW sürümü 2.3.0 ve sonrası.

Anten kazancı

26 dBi